



## Produkte-Information

### bacteriaStop® xk3 special

#### Entkalkungsmittel

Stand vom 15. Juni 2014



#### Produktname: bacteriaStop® xk3 special

Entkalkungsmittel mit starker, auflösender Wirkung für Kalk, Urinstein, Zement

Geeignet für: WC, Pissoir, Boiler, Rohrleitungen etc.

Achtung: Niemals auf Chromstahl-Armaturen verwenden!

Das Produkt hat eine starke Lösungskraft welche Krusten jeglicher Art entfernt: Zementrückstände, Kalk, Oxydationen, Effloreszenzen des Salpeters, etc. Wenn bacteriaStop xk3 gemäss den Verdünnungsanweisungen verwendet wird, greift es weder Kunststoffe, Eisen noch Lacke an. Handschuhe und Schutzbrille verwenden.

Sanitär-Bereich: xk3 eignet sich hervorragend für die Entfernung von Kalk und Urinstein von WC-Schüsseln und Pissoirs.

Thermo-Hydraulik: Für die Reinigung von Tauscherstählen, Kondensatoren, Kühlschlangen, usw. Für die Entkalkung von Boilern, Flussmesser, Weichensteller, Wasserhähne und Absperrschieber. Für die Entkrustung von Heizanlagen und Behandlung von Heizkesseln (Anweisungen beachten).

Bauwesen-Ausrüstungen und Werkzeuge: Die Lösung ist ideal für Röhren von Baugerüsten, Klemmen, Holz- und Metallplatten für Verschalungen, Betonmischmaschinen und Werkzeuge, die allgemein für die Bearbeitung von Zement und Beton gebraucht werden.

Bauwesen-Behandlungen und Fussbodenverlegen: xk3 eignet sich für die Entkrustung von Fussböden aus Klinker, Steingut, Stein, Gneis, unverputzte Backsteine, Kies und Porphyre.

Kunststoffpressen und Pressguss: Für die Entfernung des Kalks in den Kreislauf-Pumpen der Pressenmaschinen. Für die Reinigung ohne Sandstrahlgebläse der Formen.

Glasindustrie: Löst die Silizium-Verkrustungen, die durch Bearbeitung des Glases entstehen. xk3 kann je nach Verkrustungsschicht unterschiedlich mit Wasser verdünnt werden. Nach Gebrauch immer mit Wasser abspülen.

Sanitär-Bereich: Unverdünnt mit Hilfe eines Pinsels oder Sprühvorrichtung auftragen und mit einer Bürste reiben, bis die „Sprudelreaktion“ vorbei ist. Bei starker Verkrustung Behandlung wiederholen. Handschutz ist unerlässlich. Während des Vorgangs auf die Dämpfe des Produktes achten. Nach Anwendung gut abspülen.

Bauwesen-Zement: 1 Teil xk3 mit 2 - 5 Teilen Wasser verdünnen. Lösung mit Pinsel oder Bürste anwenden und mit einer mechanische Bewegung eine chemische Reaktion erzeugen. Reichlich mit Wasser abspülen und gegebenenfalls Schutzöle auftragen.

Bauwesen-Rost: 1 Teil xk3 mit 1 Teil Wasser verdünnen.

Fussboden: 1 Teil xk3 mit 7 - 10 Teile Wasser verdünnen. Mit Fegbürste auftragen, kurz einwirken lassen und reichlich mit Wasser abspülen.

Gebinde: Flasche 1000ml

#### Angaben zum Lieferanten

Kochdesign GmbH Erlenstrasse 44 2555 Brügg Switzerland

Telefon +41 32 333 15 75 Fax +41 32 333 15 79

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Aussendienstmitarbeiter.